

M3.5 ツーピース端子台 / M3.5 Two-Piece Terminal Block

M3.5 ツーピース端子台 / M3.5 Two-Piece Terminal Block


部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	ダークグレー / Dark Grey
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	ニッケルメッキ / Ni Plated
スプリング端子 / Spring Terminal	黄銅 / Brass	金メッキ / Gold Plated
ベースピン / Base Pin	黄銅 / Brass	金メッキ / Gold Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

ピッチ / Pitch: 8.70 m/m

定格 / Rating: AC250V 8A
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance: DC500V 1000MΩ above
 耐電圧 / Voltage Stress: AC2000V 1min



B0125-Y



P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
16	B0123-Y	83.05
18	B0124-Y	91.75
28	B0125-Y	135.25
34	B0126-Y	161.35

M4 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M4 Terminal Block(Screw Holding Type)

M4 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M4 Terminal Block(Screw Holding Type)


意匠登録済み / Design Registered

安全規格 / Safety standard	UL	UL / UL	E91451
ピッチ / Pitch	10.00 m/m	適合電線範囲 / Applicable wire	AWG12~22(単線及び撚線) / AWG12~22 Single&Stranded
カバー、一体型		トルク定格 / Torque Rating	1.6Nm
		配線タイプ / Wiring Type	工場配線及び現場配線 / Plant wiring & Field wiring
		用途 / Use	UL1059(B, C)
		その他 / Others	IP20(IEC529) 対応形状(TBQシリーズのみ)

絶縁抵抗 / Insulation Resistance: DC500V 1000MΩ above
 耐電圧 / Voltage Stress: AC3000V 1min

部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

使用例 / Usage example



端子結線方法 / Terminal Connection Method

- ① プラスドライバー(JIS H形 No.1)にてネジを緩める。
- ② 側面よりドライバーでネジを持ち上げる。
- ③ ラグ端子を差し込む。
- ④ ネジを締める。

- / Loosen a screw with a cross slot screw driver
- / Lift up the screw from the side face
- / Insert a lug terminal
- / Tighten the screw


※ネジを持ち上げるとネジが上部に固定出来ます。今までの様なネジを、取り外すという煩わしい工数を削減が可能となりました。

- / When the screw is lifted up, it is floated in the block. Therefore, a troublesome work of removing screw can be eliminated
- / Finger-protector shape(TBQ series only IP20)

※フィンガープロテクター対応可能です。(TBQシリーズのみ IP20)

TBQ series

定格 / Rating: AC250V 20A




T7200-A-X

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
2	T7200-A-X	21.40
3	T7201-A-X	31.40
4	T7202-A-X	41.40
5		
6	T7465	61.40
7		

TBUL series

定格 / Rating: AC250V 30A



T7273

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
2		
3	T7273	31.40
4	T7274	41.40
5		
6	T7466	61.40
7	T7472	71.40
8		
9		
10		
11		
12		